

Содержание аскорбиновой кислоты в исследуемых растениях колебалось от 292,00 до 131,00 миллиграмм/процент.

Д. С. Непочилович
Науч. рук. **А. С. Соколов**,
ассистент

ОСНОВНЫЕ КОМБИНАЦИИ СЪЁМОЧНЫХ КАНАЛОВ СПУТНИКОВ СЕРИИ LANDSAT И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕШИФРИРОВАНИЯ СНИМКОВ

Материалы спутников дистанционного зондирования Земли серии Landsat являются одними из наиболее популярных и широко используемых материалов при дистанционных исследованиях. В настоящее время функционируют спутники Landsat 7 и Landsat 8, также широко доступны снимки со спутника Landsat 5, прекратившего работу 21 декабря 2012 года. Установленный на спутниках Landsat 5 и Landsat 7 многоспектральный оптико-механический сканирующий радиометр (TM и ETM+ соответственно) позволяет выполнять в мультиспектральном диапазоне снимки пространственным разрешением 30 м/пикс и радиометрическим разрешением 8 бит в следующих каналах: 1) 450-515 нм; 2) 525-605 нм; 3) 630-690 нм; 4) 760-900 нм; 5) 1550-1750 нм; 6) 2080-2350 нм. Landsat 8, выведенный на орбиту 11 февраля 2013 года, выполняет снимки с тем же пространственным разрешением и радиометрическим разрешением 12 бит в следующих каналах: 1) 433-453 нм; 2) 450-515 нм; 3) 525-600 нм; 4) 630-680 нм; 5) 545-858 нм; 6) 1560-1660 нм; 7) 2100-2300 нм; 8) 1360-1390 нм.

При синтезе цветного изображения совмещаются три снимка, которым присваиваются цвета красный, зеленый, синий. При тематическом дешифрировании помимо снимков в естественных цветах широко применяются комбинации с участием снимков в инфракрасном диапазоне, вследствие чего такие изображения характеризуются искажённой цветопередачей. Чаще всего используются комбинации:

- 4, 3, 2 – для Landsat 5/7 (5, 4, 3 – для Landsat 8) – используется, главным образом, для изучения состояния растительного покрова (цвет растительности красный, степень насыщенности является индикатором состояния), мониторинга дренажа и почвенной мозаики, агрокультур;
- 6, 4, 2 (7, 5, 3) – эта комбинация дает изображение близкое к естественным цветам, но в тоже время позволяет анализировать состояние атмосферы и дым;
- 4, 5 3 (5, 6, 4) – комбинация ближнего, среднего ИК-каналов и красного видимого канала позволяет четко различить границу между водой и сушей и подчеркнуть скрытые детали плохо видимые при использовании только каналов видимого диапазона;
- 6, 5, 4 (7, 6, 5) – комбинация не включает ни одного канала из видимого диапазона, и обеспечивает оптимальный анализ состояния атмосферы;
- 5, 3, 1 (6, 4, 2) – эта комбинация показывает топографические текстуры, в то время как 6, 3, 1 позволяет различить горные породы.

В. Н. Николаенко
Науч. рук. **Е. Н. Михалкина**,
ассистент

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ МЕЛИОРАТИВНОГО ФОНДА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Гомельская область имеет достаточно благоприятные природные условия для развития всех сфер жизнедеятельности человека.